

溶解氧

便携式 & 台式测量仪器



GreenPrima

产品特点

- ※ 广泛的应用：池塘、水族箱、水产养殖、污水处理、教育机构、专业和实验室应用。
- ※ 超大LCD显示屏，120度大视角。
- ※ 可选择溶解氧单位：浓度ppm或饱和度%。
- ※ 温度偏移调整功能。
- ※ 按键具有Beep音效。
- ※ 可自由开关高亮度背光。
- ※ 自动温度补偿。盐度/大气压力输入后自动补偿。
- ※ 电极效能自我诊断显示。
- ※ 电极校准结果显示：Offset偏移量/Slope斜率。
- ※ 内建可充电锂电池，确保不断电，便于移动操作（台式机型）。
- ※ 可选配Galvanic原电池及Clark极谱式溶氧电极。
- ※ 具有HOLD读值锁定功能。
- ※ USB传输介面，可外接电脑。

innoLab 10D



innoLab 20D



- 高效背光
- 按键音效
- 通讯接口
- 液位补偿
- 压力补偿
- 可选单位
- 100组记忆

产品规格	innoLab 10D	innoLab 20D
测量范围	0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F	0.00~40.00 mg/L, 0.0~400.0% -5.0~120.0°C, /23.0~248.0°F
测量分辨率	0.01mg/L, 0.1%, 0.1°C/0.1°F	0.01mg/L, 0.1%, 0.1°C/0.1°F
精确度	±1.5% F.S., ±0.3°C/±0.5°F	±1.5% F.S., ±0.3°C/±0.5°F
校准	自动 / 手动	自动 / 手动
盐度补偿	0.0~45.0 ppt	0.0~45.0 ppt
温度补偿	自动 / 手动温度补偿	自动 / 手动温度补偿
大气压力补偿	450~800mmHg/ 0.600~1.100bar	450~800mmHg/ 0.600~1.100bar
管道压力补偿	0.00~1.00 Kg	0.00~1.00 Kg
液位深度补偿	0.0~10.0 m	0.0~10.0 m
记忆功能	100组	100组
自动关机	无动作后10分钟	无动作后10分钟
通讯接口	—	USB
电源	电池 AA x 2	100~240 VAC
防护等级	IP67	IP54
尺寸	73x152x42mm	150x194x56mm
重量	250g	1.0Kg